

systemtronic
ficha técnica MP03 y MP11



Descripción general:

Mesa auxiliar regulable en 30 cm, caracterizada principalmente por su funcionalidad y versatilidad, imprescindibles para salas de reuniones. El diseño se ha realizado teniendo en cuenta las normas vigentes en Europa en materia de ergonomía.



Descripción Técnica:

MPO3 MP11

Tablero aglomerado melamínico, de 600x480x19mm con los 4 cantos rectos de PVC de 2mm unicolor, unido a la estructura mediante una base polimérica con 30% de fibra de vidrio.

Columnas de metal laminado en frío, tubo cuadrado de 30x30mm y 1,2mm de espesor. Pata ovalada de 50x25x1,5 mm de 500mm de longitud.

Travesa de metal laminado en frío, tubo cuadrado de 30x30mm y 1,2 mm de espesor y 530mm de longitud

Rejilla para el modelo MPO3 está fabricada con varilla de 3 y 6 mm de diámetro para recogida de papel (520x320mm) Provista de cuatro ruedas de poliamida de 6mm de diámetro 48mm

S06/R

Soporte de CPU regulable en altura. Cuenta con cuerpo principal polimérico con un brazo metálico fijo de tubo cuadrado de 30x30x1,2mm y 175mm de longitud además de un brazo polimérico extraíble. Pletinas de metal de 162x25x4mm. Dos bridas de metal laminado y embutidas en frío. Profundidad regulable entre 160x230mm

TABIMPFR(MPO3/MP11)

Bandeja de tablero aglomerado de 500x400x19mm y 4 cantos rectos unicolores. Es regulable en altura mediante los dos soportes de poliamida que van sujetos a las columnas de la mesa. No es extraíble.

TABIMPRE (MPO3/MP11)


Bandeja de tablero aglomerado de 500x400x19mm y 4 cantos rectos unicolores. Es regulable en altura mediante los dos soportes de poliamida que van sujetos a las columnas de la mesa. Es extraíble gracias a la incorporación de unas guías metálicas con rodamientos de bolas y freno con autobloqueo.

MPO3




- 50 kg tablero superior carga máxima
- 12 kg rejilla carga máxima

MP11



- 50 kg carga máxima


S06/R



TABIMFR



TABIMBRE



mm · pulgadas

Acabado:

Estructura			Tableros aglomerado		
aluminio brillo RAL 9006	gris brillo RAL 7035	negro satinado RAL 9011	cerezo 3482	negro	gris
*Pintura de poliéster					

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:**-Pintura de poliéster:**

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

Sostenibilidad:

Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.