

systemtronic
ficha técnica S05



Descripción general:

SopORTE de CPU ajustable fabricado con tubo cuadrado de acero laminado en frío de 1,2mm de espesor y ruedas de poliamida-6 de diámetro 48mm sin freno.

Anchura regulable entre 130 y 210mm


Las estructuras metálicas están recubiertas de pintura epoxi pigmentada a 185°C



Descripción Técnica:

Material: metal laminado en frío de 1,2mm de espesor

S05



superficie (mm)	altura (mm)	carga max. (kg)
Anchura regulable min 130 - max 230	90	30

mm · pulgadas

Acabados:

gris brillo RAL 7035	negro satinado RAL 9011
*Pintura de poliéster	

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:

-Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

Sostenibilidad:

Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.

systemtronic _ s05

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

ASSOCIATED N°00320

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



Calidad Controlada